

GT-1[®] High Mileage Synthetic Blend Motor Oil with Liquid Titanium[®]

Kendall GT-1 High Mileage Synthetic Blend Motor Oil это высококачественное полусинтетическое моторное масло класса Премиум, применяемое в бензиновых двигателях автомобилей с пробегом более 120000 километров (75,000 миль). Это масло так же используется для автомобилей с небольшим пробегом и для новых гарантийных автомобилей.

GT-1 High Mileage Synthetic Blend Motor Oil, сформулирован на основе смешивания синтетических и стандартных базовых масел, патентованного изолированного средства и комплекса добавок исключительной технологии добавления жидкого титана для дополнительной защиты от износа двигателя и выгорания топлива. Полусинтетическая основа обеспечивает усовершенствованную защиту от потери вязкости и образования отложений по сравнению с традиционными машинными маслами. Так же, содержит специальную присадку **SealMax™**, обеспечивающую восстановление и продление службы сальников, уплотнительных элементов и прокладок двигателя, что способствует уменьшению расхода масла, его утечки и уменьшение дымности выхлопа. Технология добавки жидкого титана увеличивает защиту деталей двигателя за счет формирования титановой пленки на их поверхности, которая уменьшает трение, износ и помогает продлить работоспособность двигателя. Так же жидкий титан снижает коэффициент трения и способствует меньшему расходу топлива – что превышает требования ILSAC GF-5. Эти преимущества помогают увеличить работу двигателя и продлить его время эксплуатации как для автомобилей с большим пробегом, так и для более новых.

GT-1 High Mileage Synthetic Blend Motor Oil (кроме SAE 10W-40) превосходит требования стандарта ILSAC GF-5 к смазочным маслам, используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей. Это «Энергосберегающее» масло способствует снижению расхода топлива и защите катализаторов выхлопной системы и турбин, а так же обеспечивает защиту двигателям, работающим на этаноле-содержащем топливе E85. Продукт соответствует требованиям API SM и прежней категории "S" для моторных масел.

Применения

- Пассажирские автомобили на бензиновом и альтернативном топливе, легкие грузовые автомобили, спортивные транспортные средства, особенно имеющие пробег более 120,000 километров (75,000 миль)

Полусинтетическое моторное масло с добавлением Жидкого Титана для автомобилей с большим пробегом



Customer Service

Number:

1-800-368-7128

Technical

Hot Line:

1-800-368-1267

E-mail address:

kendallmotoroil@conocophillips.com

Дистрибуция и

тех. поддержка

в РФ, Украине,

Казахстане

[www.us-](http://www.us-packaging.com)

packaging.com

E-mail: [info@us-](mailto:info@us-packaging.com)

packaging.com

Tel: +7-4232-44-527

GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium имеет лицензии:

- ILSAC GF-5 (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
- API Service SN с ресурсосбережением (кроме SAE 10W-40)
- API Service SN (SAE 10W-40)

GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium соответствует и превосходит требования:

- Chrysler MS-6395 (Rev. T) (кроме SAE 10W-40)
- Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20), WSS-M2C946-A (SAE 5W-30)
- GM6094M (устарелый)

Особенности и преимущества

- Превосходит требования стандарта ILSAC GF-4 к смазочным маслам, используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей (кроме SAE 10W40)
- Эксклюзивная формула добавления жидкого титана обеспечивает защиту от износа двигателя
- Патентованная формула **SealMax™** помогает восстановлению уплотнительных элементов и прокладок двигателя, что способствует уменьшению расхода масла, его утечки
- Полусинтетическая формула защищает от заустевания масла и образования отложений по сравнению с другими традиционными маслами
- Надежно защищает от образования нагара и коррозии
- Слабая летучесть способствует меньшему расходу масла
- Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду
- Превосходные антипенные свойства
- Помогает увеличить работу двигателя и снизить выхлопной дым
- Сформулирован для защиты катализаторов выхлопной системы и турбин
- Сформулирован для использования в двигателях, работающих на этанолю-содержащем топливе E85

GT-1 High Mileage Synthetic Blend Motor Oil with Liquid Titanium**Стандартные показатели**

Класс вязкости по ISO	5W-20	5W-30	10W-30	15W-40
Удельный вес @ 60°F	0.863	0.861	0.867	0.870
Плотность, фунт/галлон @ 60°F	7.18	7.17	7.22	7.24
Цвет, ASTM D1500	3.0	3.0	3.0	3.0
Температура вспышки (COC), °C (°F)	218 (424)	216 (421)	229 (444)	227 (441)
Температура потери текучести, °C (°F)	-39 (-38)	-39 (-38)	-39 (-38)	-36 (-33)
Вязкость,				
cSt @ 40°C	49.9	66.2	65.7	111
cSt @ 100°C	8.6	11.0	10.5	15.8
Индекс вязкости	150	158	148	151
Вязкость при холодном пуске, cP	6,150	6,150	4,550	6,900
@ (°C)	(-30)	(-30)	(-25)	(-25)
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C	2.6	3.1	3.0	3.9
Сульфатная зольность, ASTM D874, %	0.96	0.96	0.96	0.96
Щелочное число (TBN), ASTM D2896	8.0	8.0	8.0	8.0
Содержание фосфора, вес %	0.077	0.077	0.077	0.077
Титан, вес %	0.010	0.010	0.010	0.010
Цинк, вес %	0.085	0.085	0.085	0.085

Информация по здоровью и безопасности

Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных по безопасности материала на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>