

Synthetic HD Arctic Motor Oil

76® Synthetic HD Arctic Motor Oil, SAE 0W-30 полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей и другого дизельного оборудования, работающего в условиях низких температур. Масло также рекомендовано для использования в бензиновых двигателях и гидравлических системах при тяжелых условиях эксплуатации.

Synthetic HD Arctic соответствует и превосходит требования стандартов API Service Categories CH-4 и SJ, так же как и большинство других требований OEM к дизельным моторным маслам.

Области применения

- Дизельные и бензиновые двигатели автомобилей, работающих при очень низких температурах
- Тяжелонагруженные дизельные двигатели внедорожной техники, работающие при низких температурах
- Гидравлические системы мобильного операционного оборудования, работающего при очень низких температурах
- Автоматические и силовые передачи, где требуется применение жидкости с допуском Allison C-4 для работы в холодных климатических условиях

Synthetic HD Arctic Motor Oil имеет сертификат:

- API Service CH-4, SJ

Synthetic HD Arctic Motor Oil соответствует и превосходит требования:

- Cummins CES 20076
- Mack EO-M Plus
- MAN 271
- Mercedes-Benz Sheet 228.1
- Volvo VDS-2
- Производители OEM, включая Detroit Diesel, International (Navistar), John Deere, Hino, Komatsu, Kubota и другие
- Автоматические трансмиссии Allison, где необходимо использование жидкости качества C-4

Особенности и преимущества

- Контроль сажи предоставляет отличную защиту от абразивного износа и вызванных загустеваний масла
- Сохраняет вязкость и противостоит разрушению структуры при высоких температурах
- Защищает от образования шлама и нагара
- Прекрасно защищает от износа

Универсальное моторное масло для работы при низких температурах

Contact Information
U.S. Customer Service:
1-800-822-6457
Technical Hot Line:
1-800-766-0050
International Customer Service:
+1-832-486-3363
+1-832-486-3870
E-mail address:
lubricants@conocophillips.com

Дистрибуция и тех. поддержка в РФ, Украине, Казахстане
www.us-packaging.com
E-mail: info@us-packaging.com
Tel: +7-4232-44-5270

- Отлично противостоит ржавлению и коррозии
- Отличная прокачиваемость при низких температурах облегчает запуск
- Превосходно противостоит пенообразованию и аэрации

Synthetic HD Arctic Motor Oil

Стандартные показатели

Класс вязкости по SAE	0W-30
Удельный вес @ 60°F	0.848
Плотность, фунт/ галлон @ 60°F	7.06
Цвет, ASTM D1500	2.0
Температура вспышки (COC), °C (°F)	188 (370)
Температура потери текучести °C (°F)	-45 (-49)
Вязкость Кинематическая	
cSt @ 40°C	62.0
cSt @ 100°C	11.1
Индекс Вязкости	174
Вязкость при холодном пуске, cP @ -35°C	5,300
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C	3.3
Сульфатная зольность, ASTM D874, wt %	1.20
Щелочное число (TBN), ASTM D2896	9.7
Цинк, вес %	0.127

Информация по здоровью и безопасности

Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных по безопасности материала на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>